

E-SM 2.0 ALLOY COMP

AVAILABLE VERSIONS

COMP

PRO

CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO XTROLIGHT TRIPLE BUTTED FOR E-BIKE

BATTERIA INTEGRATA SMP 630 WH

SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1"1/8 1"1/2

CAVI CAMBIO E DERAGLIATORE INTEGRATI NEL TELAIO (I.R.C.)

DIAMETRO TUBO SELLA 31,6 MM

PERNO POSTERIORE 12 X 148 BOOST (R.T.A.)



COMPONENTI

TELAIO	SM 2.0 + ALLUMINIO 3B EXTRA STRONG 12 X 148	REGGISELLA	SC + BLACK 31.6
FORCELLA	ROCK SHOX JUDY RL	SELLA	SELLA SC + OPEN
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 1"1/8 1"1/2	RUOTE	SC + 29" MOZZO SHIMANO MT400B 12 X 148
CAMBIO	SHIMANO ARDM6000 DEORE	COPIERTURE	KENDA FIFTY 29 X 2.25
COMANDI	SHIMANO ASLM6000	CAMERA	CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM
FRENI	TEKTRO MD-M275 IDRAULICO	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
DISCHI	TP 180 ANT. 160 POST.	PEDALI	ALLUMINIO
GUARNITURA	SHIMANO FCE8000 34 D.	PORTABORRACCIA	RACE ONE X1
CASSETTA	SHIMANO CSHG50010142 11/42	RAPPORTI	10
CATENA	SHIMANO CNHG54114	COLORI	BLACK/GREY MATT - ARMY GREEN/ORANGE
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK	MOTORE	SHIMANO STEPS 8000
PIEGA MANUBRIO	SC + BLACK OVER RIZER 74 MM	BATTERIA	SIMPLD G2 630 WH
		OPTIONAL	RUOTE 27.5 +

MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA BOLLA	TUBO STERZO	ANGOLO TUBO SELLA	ANGOLO STERZO
S	400	598,6	110	75°	66,5°
M	420	618,6	110	75°	66,5°
L	460	641,1	120	75°	66,5°
XL	500	663,5	130	75°	66,5°